



GÜNTER GROSSMANN

# Günter Grossmann Stacker CDD15E

Model		CDD15
Nosnost	Kg	1500
Nosnost na max. výšku	Kg	800
Max. výška zdvíhu	milimetr	3300 hod.
Vzdálenost středu nákladu	milimetr	600
Délka vidlice	milimetr	1150
Jednoduchá šířka vidlice	milimetr	160
Dvě vidlice vnější šířky	milimetr	570/695
Nižší výška vidlice	milimetr	86
Délka pevné nohy	milimetr	928
Šířka jedné pevné nohy (včetně rámu předního kola)	milimetr	124
Vnitřní šířka dvou pevných nohou	milimetr	286/411
Vnější šířka dvou pevných nohou	milimetr	534/659
Šířka uličky pro palety 1000×1200 příčné cesty	milimetr	2074
Šířka uličky pro palety 800×1200 podélně	milimetr	2040
Poloměr otáčení	milimetr	1342
Front wvelikost podpatku, počet		φ80×70、4
Velikost zadního kola , počet		φ210×70、1
Velikost setrvačnicku , počet		φ115×55、1
Celková délka	milimetr	1740
Celková šířka	milimetr	795
Prodloužená výška stožáru	milimetr	3724

Snížená výška stožáru	milimetr	2145
Napětí baterie (rozměry)	milimetr	2×12V/100AH(260/169/215)
Správce		24V/90A
Nabíječka		24V/10A
Zvedací motor		2.2kw. Rychlost zdvihu: naložená / nenaložená: 92 / 136 mm / s; rychlost poklesu: naložená / nenaložená: 112 / 98 mm / s
Hnací motor		0,75 kg. Rychlost jízdy: naložený / nenaložený 4/4,2 km / h
Hmotnost	Kg	480/510 Kč