

NABÍDKA GÜNTER
GROSSMANN NŮŽKOVÝ
ZVEDÁK CFPT1212-14



Nůžkový zvedák *GFPT1212-14*



Bud'te hrdí na svou práci s Günterem Grossmannem



PARAMETRY

Nosnost plošiny:	320 kg
Nosnost při vysunuté plošině	113 kg
Max. pracovní výška:	13,8 m
Max. výška plošiny:	11,8 m
Výsuvná plošina:	900 mm
Min. světlá výška:	100 mm
Rozvor:	1895 mm
Zvedací motor:	24/4,5 V/kW
Baterie:	4x12/200 V/Ah
Nabíječka baterií:	24/30 V/A
Kola:	381*127 mm
Hmotnost:	2980 kg

PRACOVNÍ ROZSAH

min. Poloměr otáčení (vnitřní kola):	0 mm
min. poloměr otáčení (vnější kola):	2200 mm
Kombinovaná rychlost jízdy:	3 km/h
Rychlost jízdy (vznesený):	0,8 km/h
Rychlost zvedání/spouštění:	28/40 mm/s
Schopnost překonávat stoupání:	25 %
Max. sklon při práci:	1,5–3

HLAVNÍ ROZMĚRY

Délka (L):	2480 mm
Šířka (W):	1210 mm
Výška (madlo nahoře):	2570 mm
Výška (madlo spuštěno):	2030 mm
Rozměry plošiny:	2270 × 1120 mm

Nůžkový zvedák – CFPT1212-14

Nůžkový zvedák CFPT 1212-14 je profesionální zařízení určené pro bezpečnou a efektivní práci ve výškách do 13,8 m. Díky kompaktní konstrukci, elektrickému pohonu a robustnímu provedení se skvěle hodí do skladových hal, průmyslových objektů, logistických center, nákupních center a při instalačních a servisních pracích.

Výkonný elektromotor

Model CFPT 1212-14 je vybaven 24 V / 4,5 kW, který zajišťuje plynulý a stabilní chod nůžkového mechanismu. Napájení je zajištěno 48V 200Ah (olově-kyselinovou) baterií, která zaručuje dlouhou dobu provozu bez nutnosti častého dobíjení. Přiložená nabíječka 24 V 30 A umožňuje efektivní a bezproblémové doplňování energie.

Elektrický pohon znamená nulové emise výfukových plynů a nízkou hlučnost, což činí zařízení ideálním pro práci uvnitř budov.

Bezpečnost a stabilita

Maximální výška plošiny je 11,8 m a pracovní výška 13,8 m. Stabilní konstrukce o hmotnosti 2980 kg, široký rozvor (1895 mm) a minimální poloměr otáčení 2,2 m zajišťují bezpečné manévrování i v omezeném prostoru.

NABÍDKA GÜNTER
GROSSMANN NŮŽKOVÝ
ZVEDÁK CFPT1212-14

