

NABÍDKA GÜNTERA GROSSMANNA
ELEKTRICKÝ KOLOVÝ KLOUBOVÝ NAKLADAČ
GG06E



ELEKTRICKÝ KLOUBOVÝ KOLOVÝ NAKLADAČ *GG06E*



Elektrický kloubový kolový nakladač GG06E

Bud'te hrdí na svou práci s Günterem Grossmannem



Parametr

Typ	Jednotka	Data
Model		GG06E
Celková hmotnost	kg	1640
Jmenovitá nosnost	kg	600
Kapacita lopatky	m ³	0,2
Typ pohonu		Baterie
Rychlost pohybu (nízký převod)	km/h	10
Cestovní rychlost (vysoký rychlostní stupeň)	Km/h	30

Baterie

Typ	Jednotka	Data
Model baterie		3-EVF-200A
Typ baterie		Bezúdržbová olověná baterie
Počet modulů		12
Kapacita	Ah	200 Ah
Jmenovité napětí	V	72 V
Provozní doba		5–6 hodin
Doba nabíjení		8–10 hodin
Napětí elektrického systému	V	12 V

Hydraulický systém

Typ	Jednotka	Data
Model hydraulického motoru		TP100820-60A
Hydraulický motor	W / kW	2200 (2,2)
Průtok	ML/REV	16
Rotační rychlost	otáčky	Minimum: 2850 Maximum: 6000
Pracovní tlak	MPA / bar	16 (160)

Pohonný systém (pohon)

Typ	Jednotka	Data
Pohonné motory		Y100B35(J)-60A
Typ pohonu		Střídavý proud (AC)
Napětí pohonného motoru	V	60 V
Počet motorů		2
Výkon pohonných motorů	W	3500 × 2 W

Pneumatiky

Typ	Jednotka	Data
Standardní pneumatiky		26×12.00-12 (bezdušové)
Volitelné pneumatiky		27×8,5-15 (úzké)

Brzdový systém

Typ	Jednotka	Data
Služební brzda		Bubnová (olejová) brzda
Ruční brzda		Bubnová ruční brzda

Řízení

Typ	Jednotka	Data
Typ		Hydraulické
Tlak	MPa	14

Rozměry

Typ	Jednotka	Data
Délka	mm	3325
Šířka	mm	1155
Výška	mm	2360

NABÍDKA GÜNTERA GROSSMANNA
ELEKTRICKÝ KOLOVÝ KLOBOVÝ NAKLADAČ
GG06E



TECHNICKÝ PARAMETR
ELECTIRC WHEEL ARTICUALTED LOADER
GG06E



GÜNTER
GROSSMANN