

NABÍDKA GÜNTERA GROSSMANNA  
Nakladač  
GG010G



# NAKLADAČ GG010G



Bud'te hrdí na svou práci s Günterem Grossmannem



PARAMETRY	
Značka motoru:	Kubota
Model motoru:	V2607
Maximální výkon (HP):	67.86
Maximální výkon (kW):	49.9
Maximální rotační rychlost:	2400 ot./min
Výtlak:	2.6 (L)
Počet válců:	4
Metoda chlazení:	Vodou chlazené
Kapacita motorového oleje pro výměnu:	7 (L)
Typ paliva:	Nafta
Teoretická spotřeba paliva:	7,52-8,78 (vlevo)
Provozní hmotnost stroje:	4150 kg
Kapacita lžice:	0,4 m <sup>3</sup>
Jmenovitá nosnost (bezpečná zátěž):	1050 kg
Maximální nosnost:	2100 kg
Model pohonného čerpadla:	Uzavřené čerpadlo HP21VG45
Značka pohonného čerpadla:	Hengli
Maximální průtok pohonného čerpadla:	108+108 L/min
Model funkčního čerpadla:	Pístové čerpadlo TFA10VO45/53R
Značka hlavního čerpadla:	Taifeng
Maximální průtok hlavního čerpadla:	108 L/min
Vícecestný ventil:	Citlivé na zátěž
Nominální tlak:	21 MPa
Maximální nastavený tlak:	22,5 MPa
Typ hydraulického motoru:	LX21VP45
Cestovní motor:	Lezhuo
Motorická kapacita:	45

**GG010G** je robustní a všestranný **pásový nakladač** navržený pro náročné stavební, zemědělské a materiálové úkoly. Poháněný motorem Kubota V2607 tento model dosahuje maximálního výkonu 67,86 HP (49,9 kW) při 2400 ot./min, což z něj činí vhodného pro těžké provoz. Čtyřválcový vodou chlazený diesellový motor nabízí objem 2,6 l, což zajišťuje efektivní dodávku výkonu při zachování úspory paliva.

S bezpečnou pracovní hmotností 1050 kg a maximální nosností 2100 kg poskytuje **GG010G** vynikající schopnost zvedání a přepravy. Jeho kapacita křílí 0,4 m<sup>3</sup> mu umožňuje efektivně manipulovat s různými materiály na pracovišti, zatímco provozní hmotnost 4150 kg zajišťuje stabilitu a výkon v různých podmínkách.

#### ROZSAH PRÁCE

Rychlost pohybu:	Nízká: 0-5, vysoká 0-10 km/h
Hodnocení:	30%
Palivová nádrž:	45 L
Hydraulická nádrž:	56 L

#### HLAVNÍ ROZMĚRY

Maximální výška vykládky:	2250 mm
Maximální výška nákladu:	3600 mm
Nejvzdálenější dosah vykládky:	1360 mm
Minimální světlá výška:	231 mm
Délka přepravy s lžící:	3820 mm
Délka přepravy bez lžice:	3040 mm
Šířka:	1800 mm
Výška:	2460 mm
Šířka lžice:	1800 mm
Délka pasu:	320
Šířka pasu:	84

**Nakladač** je vybaven pokročilými hydraulickými systémy, včetně uzavřeného čerpadla Hengli HP21VG45, které dodává maximální průtok 108+108 L/min. Hlavní hydraulické čerpadlo, Taifeng TFA10VO45/53R, také nabízí průtok 108 L/min, což zajišťuje plynulý a přesný provoz. Díky citlivému ventilu pro měření zatížení a maximálnímu nastavenému tlaku 22,5 MPa nabízí **GG010G** vynikající hydraulický výkon pro zvedání, kopání a přesouvání materiálů.

**GG010G** je vybaven palivovou nádrží o objemu 45 l, která poskytuje dostatek paliva pro delší pracovní dobu, a hydraulickou nádrží o objemu 56 l pro hladký chod hydraulické vody. Maximální výška vykládky 2250 mm a maximální výška nákladu 3600 mm činí z něj velmi efektivní pro nakládku a vykládku materiálu. S dosahem 1360 mm je **GG010G** ideální pro práci v omezených prostorách nebo pro překonávání překážek.

