

MINIBAGR

GT950 *Professional*



PROFESSIONAL – Joysticky, Otočné rameno, Roztažitelné pásy

SPECYFIKACE

Typ	Hodnota	Údaje
Model		GT950
Hmotnost	kg	960
Motor		Koop 192F Euro 5
Šířka lžice	mm	420
Roztažitelné pásy		Disponuje
Mimoosé kopání (otočné rameno)		Disponuje
Joysticky		Disponuje

PRACOVNÍ ROZSAH

Typ	Hodnota	Údaje
Max. dosah kopání na úrovni země	mm	2430
Max. hloubka kopání	mm	1680
Max. výška kopání	mm	2490
Max. výsypná výška	mm	1760
Min. poloměr otáčení	mm	1190
Min. poloměr kopání	mm	1320
Max. výška zdvihu radlice	mm	175
Max. hloubka spuštění radlice	mm	325

HLAVNÍ ROZMĚRY

Typ	Hodnota	Údaje
Celková délka	mm	2650
Celková výška	mm	2200
Celková šířka	mm	930
Celková délka pásů	mm	1100
Poloměr otáčení platformy	mm	733
Světlá výška platformy nad zemí	mm	380
Šířka podvozku	mm	950
Šířka pásu	mm	180
Výška pásu	mm	320

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lžice 200 mm

Lžice 800 mm

Rychloupínač

Hydraulická svahovací
lžice 800 mm

Drapák na dřevo

Hrabiště

Hydraulické kladivo

Zemní vrták

Rozrývací trn

OBECNÉ INFORMACE

Seznamte se s kompaktním a mimořádně funkčním pásovým rypadlem GT950 – ideálním řešením pro zemní, stavební a instalační práce v místech s omezeným prostorem. Díky vlastní hmotnosti 960 kg a robustní konstrukci zajišťuje stroj stabilitu, přesnost a komfort práce i v náročných terénních podmínkách. Malé rozměry a otočná platforma s poloměrem pouhých 733 mm činí z GT950 dokonalého pomocníka na úzkých pozemcích, v zahradách a na staveništích s omezenou metrází.

Rypadlo je vybaveno moderním motorem **Koop 192F**, který splňuje normu Euro 5 a zaručuje nízkou spotřebu paliva i vysokou kulturu chodu. **Obrácený hydraulický válec na rameni** zvyšuje jeho odolnost a bezpečnost během intenzivního používání, což zajišťuje dlouhý a bezproblémový provoz stroje.

Kompaktní celkové rozměry (**délka 2650 mm, šířka 930 mm a výška 2200 mm**) umožňují volné manévrování i v těsných pracovních prostorech, zatímco světlá výška platformy činící **380 mm** dovoluje bezproblémovou práci na těžkém podloží.